

Freihand - Kernbohrmaschinen, Trocken- u. Nassbohren



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von



WEKA DKS 15 Trockenbohrmaschine

Lieferbar auch mit
Pistolengriff!



**Zu- und abschaltbarer
Softschlag!
Effiziente Staubabsaugung.
Kompakte Baugröße.**

| | |
|-----------------------------|---|
| Leistungsaufnahme: | 230 V / 2000 W |
| Bohrspindel: | 1 1/4" UNC 7 G |
| Nenn-Drehzahl: | 700 / 1700 1/min |
| Gewicht: | ca. 5,2 kg |
| Gesamtlänge: | 510 mm |
| Ständergeführt (Beton) | Ø 30 – 150 mm |
| Handgeführt (Beton) | Ø 30 - 100 mm |
| Handgeführt (Mauerwerk) | Ø 30 - 200 mm |
| Spannhals | Ø 60 mm |
| Geeigneter Bohrstander | KS 18 / KB 160 |
| Art.-Nr.: 700 2000 0015 001 | Rutschkupplung Motorschutz und Sanftanlauf durch Intellitronik Oelbadgetriebe. |

WEKA DK 16 / DK 1603



| | |
|-----------------------------|---|
| Leistungsaufnahme: | 230 V / 2000 W |
| Bohrspindel (DK 1603): | G 1/2" (1 1/4" + G 1/2") |
| Last-Drehzahlen: | 540 / 1200 / 2520 1/min |
| Gewicht: | ca. 5,9 kg |
| Gesamtlänge: | 350 mm |
| für Bohr-Ø (Trocken): | Ø 32 – 305 mm |
| für Bohr-Ø (Nass) | Ø 20 – 160 mm |
| Spannhals: | Ø 60 mm |
| Extras: | Elektronikschalter |
| Art.-Nr.: 700 2000 0002 001 | Rutschkupplung Zusatzhandgriff |

Lieferbares Zubehör: Bohrführung mit Wassersammelring
bis Bohr-Ø 60 mm.

WEKA DK 17 Nass + Trocken



| | |
|-----------------------------|---|
| Leistungsaufnahme: | 230 V / 2000 W |
| Bohrspindel | 1 1/4" + Adapter G1/2" |
| Last-Drehzahlen: | 540 / 1200 / 2520 1/min |
| Gewicht: | ca. 6,3 kg |
| Gesamtlänge: | 420 mm |
| für Bohr-Ø (Trocken): | Ø 32 – 305 mm |
| für Bohr-Ø (Nass) | Ø 20 – 160 mm |
| Spannhals: | Ø 60 mm |
| Extras: | Elektronikschalter |
| Art.-Nr.: 700 1600 0007 001 | Rutschkupplung Zusatzhandgriff |

Lieferbares Zubehör: Bohrführung mit Wassersammelring
bis Bohr-Ø 60 mm.

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!

Stationär - Kernbohrmaschinen



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von

WEKA



WEKA DK 18 , 3-Gang (230 V)



Leistungsaufnahme: 230 V / 2000 W
 Leistungsabgabe: 1340 W
 Bohrspindel: R 1/2"
 Nenn-Drehzahlen: 540 / 1200 / 2520 1/min
 Gewicht: ca. 5,9 kg
 Gesamtlänge: 350 mm
 Bohrbereich nass: Ø 20 – 160 mm in Beton
 Aufnahme: Spannhals Ø 60
 Extras: Elektronikschalter
 Rutschkupplung
 Nivellierhilfe

Art.-Nr.: 700 2000 0018 001

WEKA DK 26 , 3-Gang (230 V)



Leistungsaufnahme: 230 V / 2600 W
 Bohrspindel: 1 1/4" UNC
 Nenn-Drehzahlen: 300 / 590 / 930 1/min
 Gewicht: ca. 11,6 kg
 Gesamtlänge: 490 mm
 Bohrbereich nass: Ø 40 – 250 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
 Extras: Einschalt-Strombegrenzer
 Motor-Schutzschalter
 Antifriction-Element
 Ölbadgetriebe mit Ölpumpe

Art.-Nr.: 700 2600 0002 001

WEKA DK 32 , 3-Gang (230 V)



mit Hochleistungs-Überlastkupplung !!!

Leistungsaufnahme: 230 V / 3200 W
 Bohrspindel: 1 1/4" UNC
 Nenn-Drehzahlen: 230 / 480 / 720 1/min
 Gewicht: ca. 11,9 kg
 Gesamtlänge: 488 mm
 Bohrbereich nass: Ø 55 – 350 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
 Extras: Einschalt-Strombegrenzer
 Motor-Schutzschalter
 Antifriction-Element
 Ölbadgetriebe mit Ölpumpe

Art.-Nr.: 700 3000 0002 001

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!

Stationär - Kernbohrmaschinen



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von

WEKA



WEKA SR 25 Mammut, 6 Drehzahlen
sehr wartungsarm, da keine Kohlebürsten und keine drehenden Wicklungen



Leistungsaufnahme: 230 V / 3700 W
 Bohrspindel: 1 1/4"
 Drehzahlen: 230 / 280 / 340 / 410 / 490 / 570 1/min
 Gewicht: ca. 14,7 kg
 Gesamtlänge: 440 mm
 Bohrbereich nass: Ø 80 - 370 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
 Extras: Strahlwassergeschützt IP55
 Motor-Schutzschalter
 Antifriction-Element
 Motor wassergekühlt

Art.-Nr.: 700 6300 0002 001

WEKA SR 38 Mammut, 18 Drehzahlen
sehr wartungsarm, da keine Kohlebürsten und keine drehenden Wicklungen



Leistungsaufnahme: 230 V / 3700 W
 Bohrspindel: 1 1/4"
 Motorstufe 1: 180 / 220 / 260 / 320 / 380 / 445 1/min
 Motorstufe 2: 360 / 430 / 520 / 630 / 755 / 880 1/min
 Motorstufe 3: 560 / 670 / 810 / 980 / 1180 / 1370 1/min
 Gewicht: ca. 16,5 kg
 Gesamtlänge: 500 mm ohne Griff
 Bohrbereich nass: Ø 40 - 400 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
 Extras: strahlwassergeschützt IP55
 Motor wassergekühlt

Art.-Nr.: 700 6200 0000 002

WEKA DK 42 E, 3-Gang (400 V)
sehr leiser, geschützter Motor mit Hochleistungs-Überlastkupplung

Tastatur und LED Anzeige
 Sanftanlauf
 Wechsel der Drehrichtung



Leistungsaufnahme: 400 V / 3900 W
 Bohrspindel: 1 1/4"
 Drehzahlen: 160 / 310 / 490 1/min
 Gewicht: ca. 19 kg
 Gesamtlänge: 540 mm
 Bohrbereich nass: Ø 70 - 400 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
 Extras: Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
 strahlwassergeschützt IP55
 Motor wassergekühlt
 Antifriction-Element

Art.-Nr.: 700 3900 0002 001

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!

Stationär - Kernbohrmaschinen



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von



WEKA DK 52 E , 3-Gang (400 V) sehr leiser, thermisch geschützter Motor mit Hochleistungs-Überlastkupplung

Tastatur und LED Anzeige
Sanftanlauf
Wechsel der Drehrichtung



Leistungsaufnahme: 400 V / 5200 W
Bohrspindel: 1 1/4"
Drehzahlen: 130 / 260 / 410 1/min
Gewicht: ca. 22,9 kg
Gesamtlänge: 580 mm
Bohrbereich nass: Ø 110 - 500 mm in Beton
Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
Extras: Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
strahlwassergeschützt IP55
Motor wassergekühlt
Antifriction-Element

Art.-Nr.: 700 5200 0002 001

WEKA SR 68 Jumbo, 18 Drehzahlen sehr wartungsarm, da keine Kohlebürsten und keine drehenden Wicklungen

Neuer wassergekühlter SR Motor
Strahlwassergeschützt IP 55



Leistungsaufnahme: 400 V / 7500 W
Abgabeleistung: 5700 W
Leistungsaufnahme: 400 V / 7500 W
Bohrspindel: 1 1/4"
Drehzahlen: 205 - 1370 1/min 18 Gänge
Gewicht: ca. 16,5 kg
Gesamtlänge: 500 mm ohne Griff
Bohrbereich nass: Ø 50 - 350 mm in Beton
Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
Extras: strahlwassergeschützt IP55
Motor wassergekühlt

Art.-Nr.: 700 6800 0002 001

WEKA SR 7508 Jumbo, 15 Drehzahlen sehr wartungsarm, da keine Kohlebürsten und keine drehenden Wicklungen

Neuer wassergekühlter SR Motor
Strahlwassergeschützt IP 55



Leistungsaufnahme: 400 V / 7500 W
Bohrspindel: M33/3 (Adapter auf 1 1/4" erhältlich)
Motorstufe 1: 60 / 70 / 85 / 100 / 115 1/min
Motorstufe 2: 115 / 140 / 165 / 200 / 230 1/min
Motorstufe 3: 180 / 215 / 260 / 310 / 360 1/min
Gewicht: ca. 19,5 kg
Gesamtlänge: 620 mm
Bohrbereich nass: Ø 150 - 900 mm in Beton
Aufnahme: Standardlochbild, 4 x M8
Extras: strahlwassergeschützt IP55
Motor wassergekühlt

Art.-Nr.: 700 7508 0002 001

* diese Gänge sind leistungsreduziert

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!