

Kernbohranlage Kompletteinheit



CARDI 185 D mit integrierter Staubabsaugung



4 Anwendungen in einem Gerät:
Freihand, Stationär.
Schnelles Wechsel - System
Nass/trocken!
Bohrbereich nass Ø 30 - 162 mm
trocken Ø 30 - 250 mm



Technische Daten:

- ⇒ CARDI L180 Bohrständer
- ⇒ Bohrbereich Beton: bis Ø 182 mm
- ⇒ Gesamthub: 577 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Spannhals Ø 60 mm
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: bis 45° stufenlos
- ⇒ Abmessungen: 900 x 350 x 230 mm
- ⇒ Gewicht: Motor 6,5 kg
- ⇒ Gewicht Bohrständer 11,0 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung
- ⇒ Leichtlösering für die Bohrkronen
- ⇒ Zentrierhilfe für die Bohrkrone

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring bis Ø 130 mm
- ⇒ Motor- Anbauplatte
- ⇒ Vakuumset

Bohrmotor:

- ⇒ CARDI T 2200 ME-24
- ⇒ 2200 Watt 230 Volt
- ⇒ 2 Ganggetriebe 560 - 1030 min -1
- ⇒ Bohrbereich nass Beton Ø 30 mm bis Ø 162 mm
- ⇒ Bohrbereich trocken Mauerwerk Ø 30 mm bis Ø 250 mm
- ⇒ Drehmoment 14,9 bis 27,5 Nm
- ⇒ Spindel 1 1/4" UNC / G1/2"
- ⇒ Gardena Wasseranschluß

Lieferumfang:
 Bohrmotor T 2200 ME-24
 Bohrständer L 180
 Befestigungsset mit 5 Dübeln,
 Gabelschlüssel 32mm,
 Adapter 1 1/4" / R 1/2"

Artikel - Nr.: CARDI 185 D

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.
Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!

Kernbohranlage Kompletteinheit



CARDI 200



Kontakt unter: Tel 0 51 41 - 8 30 07 * Fax 0 51 41 - 88 15 45 * eMail geisslerkuper@t-online.de



Technische Daten:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 200 mm
- ⇒ Gesamthub: 600 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Motorplatte mit Schnellkupplung
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: bis 45° stufenlos
- ⇒ Abmessungen: 900 x 350 x 230 mm
- ⇒ Gewicht: Motor 7,3 kg
- ⇒ Gewicht Bohrständer 11,6 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung
- ⇒ Leichtlösering für die Bohrkronen
- ⇒ Zentrierhilfe für die Bohrkrone

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring: bis Ø 150 mm
- ⇒ Motor-Spannhals:
- ⇒ Vakuumset:

Bohrmotor:

- ⇒ CARDI T1 200 EL-41 3 Gang
- ⇒ 2200 Watt 230 Volt
- ⇒ 3 Ganggetriebe 385 - 920 - 1280 min –1
- ⇒ Bohrbereich nass Beton Ø 30 mm bis Ø 200 mm
- ⇒ Bohrbereich trocken Mauerwerk Ø 30 mm bis Ø 300 mm
- ⇒ Drehmoment 12 bis 40,1 Nm
- ⇒ Doppelspindel 1 1/4" UNC und G 1/2"
- ⇒ Gardena Wasseranschluß

Artikel - Nr.: CARDI 200

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!

Kernbohranlage Kompletteinheit



CARDI 253 D

Technische Daten:

- ⇒ CARDI Bohrständer L250
- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 350 mm
- ⇒ Gesamthub: 702 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Rapid Lock mit Schnellkupplung
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: bis 45° stufenlos
- ⇒ Abmessungen: 900 x 350 x 230 mm
- ⇒ Gewicht: Motor T6-300 EL 11,9 kg
- ⇒ Gewicht Bohrständer 16,3 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung
- ⇒ Leichtlösering für die Bohrkronen
- ⇒ Zentrierhilfe für die Bohrkrone



Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Wassersammelring: bis Ø 250 mm
- ⇒ Motor-Spannhals:
- ⇒ Vakuumset:

Bohrmotor:

- ⇒ CARDI T6 300 EL 3 Gang
- ⇒ 3000 Watt 230 Volt
- ⇒ 3 Ganggetriebe 220 - 500 - 935 min -1
- ⇒ Bohrbereich nass Beton Ø 40 mm bis Ø 350 mm
- ⇒ Bohrbereich trocken Mauerwerk Ø 40 mm bis Ø 350 mm
- ⇒ Drehmoment 21 bis 99 Nm
- ⇒ Spindel 1 1/4" UNC
- ⇒ Gardena Wasseranschluß

Artikel - Nr.: CARDI 253 D

Bei der Zusammenstellung Ihrer Bohranlage stehen wir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Testen Sie unser Team !!!

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Kernbohrständer KB 160 Kernbohrmotor WEKA DK1603



Technische Daten Bohrständer KB 160:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 160 mm
- ⇒ Gesamthub: 520 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Spannhals Ø 60 mm
oder Schnellkupplung
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: stufenlos bis 60°
- ⇒ Abmessungen: ca. 800 x 250 x 180 mm
- ⇒ Gewicht: 11,5 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung
- ⇒ Dübelfuß

Technische Daten Bohrmotor DK 1603:

- ⇒ Nennleistung: 230 Volt /2000 Watt
- ⇒ Nenndrehzahlen: 540 / 1200 / 25201/min
- ⇒ Gewicht: ca. 5,9 kg
- ⇒ Bohrbereich Ø
Ø20 - 160 mm Nass
Ø32 - 305 mm Trocken
- ⇒ Spannhals: Ø 60 mm
- ⇒ Kombispindel: 1 1/4" UNC / G 1/2"
- ⇒ Extras: Sanftanlauf, Intellitronik,
Ölbadgetriebe mit Ölpumpe,
Antifriction-Element

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Universal Vakuumplatte
- ⇒ Wassersammelring
- ⇒ Befestigungsset RAWL Anker M 12
- ⇒ Einschlaganker M 12
- ⇒ Systemverlängerungen 100 mm bis 500 mm

Testen Sie unser Team !!!
www.geissler-kuper.de
Mail: geisslerkuper@t-online.de

Fax-Bestellung bitte an:
0 51 41 - 88 15 45

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!



Kernbohrständer KB 250 Kernbohrmotor WEKA DK32



Technische Daten Bohrständer KB 250:

- ⇒ Bohrbereich: bis Ø 250 mm
- ⇒ Gesamthub: 600 mm
- ⇒ Motorbefestigung: Motor-Anbauplatte
- ⇒ Bohrwinkelverstellung: stufenlos bis 60°
- ⇒ Abmessungen: ca. 350 x 210 x 955 mm
- ⇒ Gewicht: 16 kg
- ⇒ Links-/ Rechtsbedienung

Technische Daten Bohrmotor DK 32:

- ⇒ Nennleistung: 3200 Watt
- ⇒ Nenndrehzahlen: 230 / 480 / 720 1/min
- ⇒ Gewicht: ca. 11,9 kg
- ⇒ Bohrbereich: 55 - 350 mm
- ⇒ Fußbefestigung: Standard-Lochbild 4 x M8
- ⇒ Bohrspindel: 1 ¼" UNC
- ⇒ Extras: Sanftanlauf, Intellitronik, Ölbadgetriebe mit Ölpumpe, Antifriction-Element

Lieferbares Zubehör:

- ⇒ Vakuumpalte
- ⇒ Vakuumpumpe
- ⇒ Spannhals 60 mm
- ⇒ Übersetzungsgetriebe 1:2,5
- ⇒ Distanzblock Alu 50 mm
- ⇒ Distanzblock Alu 80 mm
- ⇒ Bohrlochmitteanzeiger

Testen Sie unser Team !!!
www.geissler-kuper.de
Mail: geissler-kuper@t-online.de

Fax-Bestellung bitte an:
0 51 41 - 88 15 45

Diverses Bohrständer-Zubehör auf Anfrage !!!